Datum vydání: 28.02.2014
Nahrazuje vydání z: 01.07.2013

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

## PROFI Anti-Aging Putz PoV 7460/7461/7462/7463/7464/7465

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prohlášení o vlastnostech č. | **00705-CPR-PROFI Anti-Aging Putz** | | | |
| 1 | Identifikační kód výrobku | **EN 15824** | | | |
| 2 | Typ, série, sériové číslo | **Číslo šarže: viz obal výrobku** | | | |
| 3 | Účel použití | **Průmyslově vyráběné venkovní a vnitřní omítky s organickými pojivy – svrchní venkovní omítka na bázi čistě akrylátové disperze**<br>Na zdech, stropech, sloupech a příčkách ve venkovním a vnitřním prostředí odpovídající způsobu použití této evropské normy | | | |
| 4 | Jméno a kontaktní údaje výrobce | **Profibaustoffe Austria GmbH**<br>Mistelbacherstrasse 70 – 80<br>A-2115 Ernstbrunn | | Tel.: +432 576 23200<br>Fax: +432 576 2320-45<br>email: mail@profibaustoffe.com | |
| 5 | Jméno a kontaktní údaje zplnomocněného zástupce | **Profibaustoffe CZ, s.r.o.**<br>Vídeňská 140/113c<br>CZ-619 00 Brno | | Tel.: +420 511 120 311<br>Fax: +420 543 213 948<br>email: info@profibaustoffe.cz | |
| 6 | Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku | **systém 4** | | | |
| 7 | Prohlášení o vlastnostech výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma | **není relevantní** | | | |
| 8 | Vlastnosti uvedené v prohlášení | **Základní charakteristiky** | | **Vlastnosti** | **Harmonizovaná technická specifikace** |
| | | Propustnost vodní páry | kategorie | **$V_2$** | **EN 15824:2009** |
| | | Absorpce vody | kategorie | **$W_2$** | |
| | | Přilnavost | MPa | **≥ 0,30** | |
| | | Trvanlivost | | **NPD** | |
| | | Tepelná vodivost | W/(m.K) | **0,67 (P=50 %) a)** | |
| | | Reakce na oheň | třída euro | **B** | |
| | | Nebezpečné látky | | **žádné** | |
| | | **a) Tabulková hodnota podle EN 1745:2002** | | | |
| 9 | Podepsáno za výrobce a jeho jménem | <br>……<br>**Dr. Michael Beier, MBA, jednatel**<br><br>**V Ernstbrunnu dne 28. 2. 2014** | | | |

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Datum vydání: 27.06.2018
Nahrazuje vydání z: 28.02.2018

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

## PROFI EPS-System ETA-04/0106

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku | **00600-CPR- PROFI EPS-System** | | |
| 2 | Zamýšlené/ zamýšlená použití | **Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou k zateplení budov** | | |
| 3 | Výrobce | **Profibaustoffe Austria GmbH**<br>Mistelbacherstrasse 70 – 80<br>A-2115 Ernstbrunn | Tel.: +432 576 23200<br>Fax: +432 576 2320-45<br>email: mail@profibaustoffe.com | |
| 4 | Zplnomocněný zástupce | **Pro prodej v CZ/SK:**<br>Profibaustoffe CZ, s.r.o.<br>Vídeňská 140/113c<br>CZ-619 00 Brno<br>Tel.: +420 511 120 311<br>Fax: +420 543 213 948<br>email: info@profibaustoffe.cz | **Pro prodej v Maďarsku:**<br>Profibaustoffe Hungária Kft.<br>Kandó Kálmán u. 15<br>H-2371 Dabas<br>Tel.: +36/29 562 370<br>Fax: +36/29 562 371<br>Mail: office.hu@profibaustoffe.com | |
| 5 | Systém /systémy POSV | **System 1 (reakce na oheň)**<br>**System 2+** | | |
| 6 | Evropský dokument pro posuzování | **ETAG 004, červen 2013** | | |
| | Evropské technické posouzení | **ETA-04/0106** | | |
| | Subjekt pro technické posuzování | **Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien** | | |
| | Oznámený subjekt /oznámené subjekty | **NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien** | | |
| 7 | Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti | **Základní charakteristiky** | **Vlastnosti** | **Harmonizovaná evropská norma** |
| | | Reakce na oheň | **B – s2, d0** | **ETAG 004, červen 2013** |
| | | Nasákavost po 24 hod. | **< 0,5 kg/m²** | |
| | | Vodotěsnost | **vyhověl** | |
| | | Odolnost mechanickému poškození s jednoduchou standardní vrstvou | **kategorie II** | |
| | | Odolnost mechanickému poškození s dvojitou standardní vrstvou | **kategorie I** | |
| | | Propustnost vodní páry | **≤ 1,0 m** | |
| | | Vzduchová neprůzvučnost | **EPS tl. 100 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,\ heavy}$ **= -5dB**<br>**EPS tl. 200 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,\ heavy}$ **= -5dB** | |
| | | Nebezpečné látky | **NPD** | |
| | | Přídržnost k podkladu: podkladová omítka - izolace | **≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu** | |
| | | Přídržnost k podkladu: lepidlo - podklad | **≥ 0,25 MPa počáteční stav**<br>**≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV***<br>**≥ 0,25 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV*** | |
| | | Přídržnost k podkladu: lepidlo - izolace | **≥ 0,08 MPa počáteční stav**<br>**≥ 0,03 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV*** | |

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

## PROFI EPS-System ETA-04/0106

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV*** | |
| | | Pevnost připevnění (příčný posun) | **NPD** | |
| | | Odolnost zatížení větrem | **Mimo spáru: min. 500 N**<br>**Ve spáře: min. 350 N**<br>**Vlhké: min. 200 N** | |
| | | Tepelný odpor | **R > 1 $m^2$K/W** | |
| | | Přídržnost po stárnutí | **≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu** | |
| | | **RV: relativní vlhkost vzduchu** | | |
| | | Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. | | |
| | Podepsáno za výrobce a jeho jménem | **Dr. Michael Beier, MBA, jednatel**<br>(Jméno, funkce)<br><br>**Ernstbrunn 27.6.2018** | | |

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

## PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku | **00650-CPR- PROFI Steinwolle-System** | | |
| 2 | Zamýšlené/ zamýšlená použití | **Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou k zateplení budov** | | |
| 3 | Výrobce | **Profibaustoffe Austria GmbH**<br>Mistelbacherstrasse 70 – 80<br>A-2115 Ernstbrunn | Tel.: +432 576 23200<br>Fax: +432 576 2320-45<br>email: mail@profibaustoffe.com | |
| 4 | Zplnomocněný zástupce | **Pro prodej v CZ/SK:**<br>Profibaustoffe CZ, s.r.o.<br>Vídeňská 140/113c<br>CZ-619 00 Brno<br>Tel.: +420 511 120 311<br>Fax: +420 543 213 948<br>email: info@profibaustoffe.cz | **Pro prodej v Maďarsku:**<br>Profibaustoffe Hungária Kft.<br>Kandó Kálmán u. 15<br>H-2371 Dabas<br>Tel.: +36/29 562 370<br>Fax: +36/29 562 371<br>Mail: office.hu@profibaustoffe.com | |
| 5 | Systém /systémy POSV | **System 1 (reakce na oheň)**<br>**System 2+** | | |
| 6 | Evropský dokument pro posuzování | **ETAG 004, červen 2013** | | |
| | Evropské technické posouzení | **ETA-04/0107** | | |
| | Subjekt pro technické posuzování | **Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien** | | |
| | Oznámený subjekt /oznámené subjekty | **NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien** | | |
| 7 | Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti | **Základní charakteristiky** | **Vlastnosti** | **Harmonizovaná evropská norma** |
| | | Reakce na oheň | **A2-s1, d0** | **ETAG 004, červen 2013** |
| | | Nasákavost po 24 hod. | **< 0,5 kg/m²** | |
| | | Vodotěsnost | **vyhověl** | |
| | | Odolnost mechanickému poškození s jednoduchou standardní vrstvou | **kategorie II** | |
| | | Odolnost mechanickému poškození s dvojitou standardní vrstvou | **kategorie II** | |
| | | Propustnost vodní páry | **≤ 1,0 m** | |
| | | Vzduchová neprůzvučnost | **MW tl. 100 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,heavy}$ **= -3dB**<br>**MW tl. 200 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,heavy}$ **= -1dB** | |
| | | Nebezpečné látky | **NPD** | |
| | | Přídržnost k podkladu: podkladová omítka - izolace | **≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu** | |
| | | Přídržnost k podkladu: lepidlo - podklad | **≥ 0,25 MPa počáteční stav**<br>**≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV***<br>**≥ 0,25 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV*** | |
| | | Přídržnost k podkladu: lepidlo - izolace | **≥ 0,08 MPa počáteční stav**<br>**≥ 0,03 MPa 48 hod.** | |

# Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

## PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **ponořené ve vodě + 2 hod.<br>23°C/50% RV*<br>≥ 0,08 MPa 48 hod.<br>ponořené ve vodě + 7dní<br>23°C/50% RV*** | |
| | | Pevnost připevnění (příčný posun) | **NPD** | |
| | | Odolnost zatížení větrem | **Mimo spáru: min. 500 N<br>Ve spáře: min. 350 N<br>Vlhké: min. 200 N** | |
| | | Tepelný odpor | **R > 1 $m^2$K/W** | |
| | | Přídržnost po stárnutí | **≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu** | |
| | | **RV: relativní vlhkost vzduchu** | | |
| | | Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. | | |
| | Podepsáno za výrobce a jeho jménem | **Dr. Michael Beier, MBA, jednatel**<br>(Jméno, funkce)<br><br>**Ernstbrunn 27.6.2018** | | |