Datum vydání: 20.02.2014
Nahrazuje vydání z: 01.07.2013

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI Silikonharzputz PoV 7543/7545/7547/7552/7554

<table>
<tr><td></td><td>Prohlášení o vlastnostech č.</td><td colspan="4">00703-CPR-PROFI Silikonharzputz</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Identifikační kód výrobku</td><td colspan="4">EN 15824</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Typ, série, sériové číslo</td><td colspan="4">Číslo šarže: viz obal výrobku</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Účel použití</td><td colspan="4">Průmyslově vyráběné venkovní a vnitřní omítky s organickými pojivy – svrchní venkovní omítka na bázi disperze a silikonové pryskyřice
Na zdech, stropech, sloupech a příčkách ve venkovním a vnitřním prostředí odpovídající způsobu použití této evropské normy</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Jméno a kontaktní údaje výrobce</td><td colspan="4">Profibaustoffe Austria GmbH
Mistelbacherstrasse 70 – 80
A-2115 Ernstbrunn
Tel.: +432 576 23200
Fax: +432 576 2320-45
email: mail@profibaustoffe.com</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Jméno a kontaktní údaje zplnomocněného zástupce</td><td colspan="4">Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420 511 120 311
Fax: +420 543 213 948
email: info@profibaustoffe.cz</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku</td><td colspan="4">systém 4</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Prohlášení o vlastnostech výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma</td><td colspan="4">není relevantní</td></tr>
<tr><td rowspan="9">8</td><td rowspan="9">Vlastnosti uvedené v prohlášení</td><td colspan="2">Základní charakteristiky</td><td>Vlastnosti</td><td>Harmonizovaná technická specifikace</td></tr>
<tr><td>Propustnost vodní páry</td><td>kategorie</td><td>V_2</td><td rowspan="7">EN 15824:2009</td></tr>
<tr><td>Absorpce vody</td><td>kategorie</td><td>W_2</td></tr>
<tr><td>Přilnavost</td><td>MPa</td><td>≥ 0,30</td></tr>
<tr><td>Trvanlivost</td><td></td><td>NPD</td></tr>
<tr><td>Tepelná vodivost</td><td>W/(m.K)</td><td>0,67 (P=50 %) a)</td></tr>
<tr><td>Reakce na oheň</td><td>třída euro</td><td>B</td></tr>
<tr><td>Nebezpečné látky</td><td></td><td>žádné</td></tr>
<tr><td colspan="4">a) Tabulková hodnota podle EN 1745:2002</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Podepsáno za výrobce a jeho jménem</td><td colspan="4">……
Dr. Michael Beier, MBA, jednatel

V Ernstbrunnu dne 20. 2. 2014</td></tr>
</table>

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Datum vydání: 27.06.2018
Nahrazuje vydání z: 28.02.2018

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI EPS-System ETA-04/0106

1	Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**00600-CPR- PROFI EPS-System**		
2	Zamýšlené/ zamýšlená použití	**Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou k zateplení budov**		
3	Výrobce	**Profibaustoffe Austria GmbH** Mistelbacherstrasse 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn	Tel.: +432 576 23200 Fax: +432 576 2320-45 email: mail@profibaustoffe.com	
4	Zplnomocněný zástupce	**Pro prodej v CZ/SK:** Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420 511 120 311 Fax: +420 543 213 948 email: info@profibaustoffe.cz	**Pro prodej v Maďarsku:** Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	Systém /systémy POSV	**System 1 (reakce na oheň)** **System 2+**		
6	Evropský dokument pro posuzování	**ETAG 004, červen 2013**		
	Evropské technické posouzení	**ETA-04/0106**		
	Subjekt pro technické posuzování	**Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien**		
	Oznámený subjekt /oznámené subjekty	**NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien**		
7	Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti	**Základní charakteristiky**	**Vlastnosti**	**Harmonizovaná evropská norma**
		Reakce na oheň	**B – s2, d0**	**ETAG 004, červen 2013**
		Nasákavost po 24 hod.	**< 0,5 kg/m²**	
		Vodotěsnost	**vyhověl**	
		Odolnost mechanickému poškození s jednoduchou standardní vrstvou	**kategorie II**	
		Odolnost mechanickému poškození s dvojitou standardní vrstvou	**kategorie I**	
		Propustnost vodní páry	**≤ 1,0 m**	
		Vzduchová neprůzvučnost	**EPS tl. 100 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,\ heavy}$ **= -5dB** **EPS tl. 200 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,\ heavy}$ **= -5dB**	
		Nebezpečné látky	**NPD**	
		Přídržnost k podkladu: podkladová omítka - izolace	**≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu**	
		Přídržnost k podkladu: lepidlo - podklad	**≥ 0,25 MPa počáteční stav** **≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV*** **≥ 0,25 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV***	
		Přídržnost k podkladu: lepidlo - izolace	**≥ 0,08 MPa počáteční stav** **≥ 0,03 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV***	

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI EPS-System ETA-04/0106

			≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV*	
		Pevnost připevnění (příčný posun)	**NPD**	
		Odolnost zatížení větrem	**Mimo spáru: min. 500 N** **Ve spáře: min. 350 N** **Vlhké: min. 200 N**	
		Tepelný odpor	**R > 1 m^2K/W**	
		Přídržnost po stárnutí	**≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu**	
		RV: relativní vlhkost vzduchu		
		Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.		
	Podepsáno za výrobce a jeho jménem	**Dr. Michael Beier, MBA, jednatel** (Jméno, funkce)  **Ernstbrunn 27.6.2018**		

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

1	Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**00650-CPR- PROFI Steinwolle-System**		
2	Zamýšlené/ zamýšlená použití	**Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou k zateplení budov**		
3	Výrobce	**Profibaustoffe Austria GmbH** Mistelbacherstrasse 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn	Tel.: +432 576 23200 Fax: +432 576 2320-45 email: mail@profibaustoffe.com	
4	Zplnomocněný zástupce	**Pro prodej v CZ/SK:** Profibaustoffe CZ, s.r.o. Vídeňská 140/113c CZ-619 00 Brno Tel.: +420 511 120 311 Fax: +420 543 213 948 email: info@profibaustoffe.cz	**Pro prodej v Maďarsku:** Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com	
5	Systém /systémy POSV	**System 1 (reakce na oheň)** **System 2+**		
6	Evropský dokument pro posuzování	**ETAG 004, červen 2013**		
	Evropské technické posouzení	**ETA-04/0107**		
	Subjekt pro technické posuzování	**Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB), Schenkenstraße 4, 1010 Wien**		
	Oznámený subjekt /oznámené subjekty	**NB 1139, Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien, Rinnböckstraße 15/2, A-1110 Wien**		
7	Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti	**Základní charakteristiky**	**Vlastnosti**	**Harmonizovaná evropská norma**
		Reakce na oheň	**A2-s1, d0**	**ETAG 004, červen 2013**
		Nasákavost po 24 hod.	**< 0,5 kg/m²**	
		Vodotěsnost	**vyhověl**	
		Odolnost mechanickému poškození s jednoduchou standardní vrstvou	**kategorie II**	
		Odolnost mechanickému poškození s dvojitou standardní vrstvou	**kategorie II**	
		Propustnost vodní páry	**≤ 1,0 m**	
		Vzduchová neprůzvučnost	**MW tl. 100 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,heavy}$ **= -3dB** **MW tl. 200 mm** $(\Delta R_w+Ctr)_{,heavy}$ **= -1dB**	
		Nebezpečné látky	**NPD**	
		Přídržnost k podkladu: podkladová omítka - izolace	**≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu**	
		Přídržnost k podkladu: lepidlo - podklad	**≥ 0,25 MPa počáteční stav** **≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV*** **≥ 0,25 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV***	
		Přídržnost k podkladu: lepidlo - izolace	**≥ 0,08 MPa počáteční stav** **≥ 0,03 MPa 48 hod.**	

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI Steinwolle-System ETA-04/0107

			ponořené ve vodě + 2 hod. 23°C/50% RV* ≥ 0,08 MPa 48 hod. ponořené ve vodě + 7dní 23°C/50% RV*	
		Pevnost připevnění (příčný posun)	**NPD**	
		Odolnost zatížení větrem	**Mimo spáru: min. 500 N Ve spáře: min. 350 N Vlhké: min. 200 N**	
		Tepelný odpor	**R > 1 m^2K/W**	
		Přídržnost po stárnutí	**≥ 0,08 MPa nebo při porušení v izolantu**	
		RV: relativní vlhkost vzduchu		
		Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.		
	Podepsáno za výrobce a jeho jménem	**Dr. Michael Beier, MBA, jednatel** (Jméno, funkce)  **Ernstbrunn 27.6.2018**		