Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI ANTIKALKO

Kat. č.: 5999

Aktualizace: 29.09.2023

Produkt: **Odstraňovač vápenných výkvětů**

Použití: Přípravek určený k odstraňování projevů vápenných solí na lícové straně stavebních konstrukcí - zdivu, zámkové dlažbě, pohledových betonech, disperzních systémech, obkladech apod. Přípravek je již namíchán v aplikační koncentraci a neředí se.

Vlastnosti: Vysoká účinnost, neovlivňuje barevnost podkladu.

Složení: směs povrchově aktivních látek

Technické údaje:

Barva	transparentní, čirá
Spotřeba materiálu	1 l/5–10 m² v závislosti na savosti a znečištění podkladu
Hodnota pH	cca 3–5

Teplota zpracování:
Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C a pod +30 °C.

Zpracování:
váleček, štětec, vhodné stříkací zařízení

Pracovní postup:
Přípravek se aplikuje na navlhčený podklad. U prvků menších rozměrů lze aplikaci provést i máčením. Po nanesení na podklad se prostředek nechá několik minut působit a následně se zbytky odstraňovaného výkvětu odstraní mechanicky např. pomocí kartáče. Aplikaci lze provádět dle kontaminace podkladu několikanásobně a opakovaně až do úplného vyčištění podkladní plochy. Po vyčištění se plocha opláchne vodou a nechá se vyschnout.

Upozornění:
Je zakázáno přidávání jakýchkoliv surovin do produktu.

Zajištění kvality:
Dohled je prováděn výrobcem.

Balení:

Kat. č.	Balení
5999	kanystr (5 l)

Skladování:
6 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:
Viz bezpečnostní list.

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Bezpečnostní pokyny:

Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.