Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

PROFI LIGNO

Kat. č.: 5905

Aktualizace: 21.09.2023

Produkt: **Hydrofobizační nátěr na disperzní a dřevěné povrchy**

Použití: Pro vytvoření vodoodpudivé úpravy dřeva a povrchů na bázi dřeva a dále povrchových úprav pojených disperzemi. Vhodný též pro nesavé minerální podklady. Pro vnitřní i vnější použití.

Vlastnosti: Snižuje nasákavost, zvyšuje odolnost ošetřeného povrchu proti atmosférickým vlivům a napadení biotickými škůdci. UV záření nesnižuje hydrofobní účinek přípravku.

Složení: vodný roztok alkylovaných silanolátů

Technické údaje:

Spotřeba materiálu	0,15–0,3 kg/m² (v závislosti na nasákavosti a struktuře podkladu)

Teplota zpracování:

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu musí být nad +5 °C.

Podklad:

Podklad musí být suchý, bez nesoudržných částic, bez nečistot, bez prachu, bez barev a disperzních nátěrů a nesmí být mastný.

Vhodným typem podkladu jsou anorganické i organické materiály. Volné a nesoudržné částečky musí být odstraněny. Mezi rizikové podklady patří podklady vlhké, trvale zavlhlé, biologicky napadené.

Zpracování:

štětec, váleček, vhodné stříkací zařízení

Pracovní postup:

Aplikaci je možné provádět pomocí štětce nebo válečku, případně je možné nátěr nanést na podklad stříkáním a pro rovnoměrné rozprostření po podkladu opět použít štětec nebo váleček. Nanášejte až do úplného nasycení podkladu. Nátěr aplikujte na místech chráněných před přímým slunečním zářením, deštěm a silným větrem. Pracovní nářadí a případně vzniklé skvrny v okolí ošetřované plochy omyjte vodou.

Upozornění:

Při aplikaci na barevné podklady obsahující organické pigmenty může v některých případech docházet ke změnám barevného odstínu. Výsledek aplikace je závislý na typu pojiva nátěru nebo omítky a množství a typu použitých pigmentů. Z těchto důvodů se doporučuje použití produktu předem odzkoušet. Případné ředění prostředku provádět pouze destilovanou vodou, nikoliv běžnou pitnou vodou.

Zajištění kvality:

Dohled je prováděn výrobcem.

Balení:

Kat. č.	Balení
5905	kanystr (5 kg)

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.

Technický list

Profibaustoffe CZ, s.r.o.

Skladování:
24 měsíců od data výroby v originálním uzavřeném obalu. Chraňte před mrazem, nadměrným teplem a přímým slunečním zářením.

Odstraňování odpadu:
Viz bezpečnostní list.

Bezpečnostní pokyny:
Viz bezpečnostní list.

Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Vídeňská 140/113c
CZ-619 00 Brno
Tel.: +420/511 120 311
Mail: info@profibaustoffe.cz

Technické informace uvedené v tomto technickém listu jsou zpracovány na základě našich zkušeností a odpovídají aktuálnímu stavu technického poznání. Výrobce si vyhrazuje právo na změny v technických listech. Údaje v technickém listu jsou nadřazeny údajům uvedeným na obalu produktu. Výrobce neodpovídá za případné škody způsobené použitím výrobku v rozporu s pokyny uvedenými v tomto technickém listu. Toto vydání technického listu ruší v celém rozsahu platnost předcházejícího vydání.