Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI SAN Kitt

Kat. č. 5514ff

1	Číslo prohlášení o vlastnostech/ Jedinečný identifikační kód typu výrobku	**01101-CPR-PROFI SAN Kitt**
2	Zamýšlené/zamýšlená použití	**EN 15651-1:2012** typu **F-EXT-INT-CC Třída 12,5 E** fasádový tmel pro nekonstrukční použití, určený ke tmelení venkovních spár ve stěnách, okenních a dveřních obvodových spojů ve stavebnictví, včetně interního průčelí (určeno pro použití v chladném klimatu) **EN 15651-3:2012** typu **S Třída S1** tmel používaný ke tmelení spár v sanitárních oblastech interiérů budov, vystavených vodě, která není stlačená
3	Výrobce	**Profibaustoffe CZ, s r.o.** **Tel.: +420/511 120 311** **Vídeňská 140/113c** **Fax: +420/543 213 948** **CZ-619 00 Brno** **Mail:info@profibaustoffe.cz**
4	Zplnomocněný zástupce	**Pro prodej v Rakousku:** Profibaustoffe Austria GmbH Mistelbacher Straße 70 – 80 A-2115 Ernstbrunn Telefon: +43/2576/2320-0 Fax: +43/2576/2320-45 Mail:mail@profibaustoffe.com **Pro prodej v Maďarsku:** Profibaustoffe Hungária Kft. Kandó Kálmán u. 15 H-2371 Dabas Tel.: +36/29 562 370 Fax: +36/29 562 371 Mail: office.hu@profibaustoffe.com
5	Systém /systémy POSV	**systém 3 pro typ testování, systém 3 pro reakci na oheň**
6	Harmonizovaná norma	**EN 15651-1:2012**
	Oznámený subjekt /oznámené subjekty	Úředně oznámený orgán Tecnalia, identifikační číslo 1292, provedl určení typu výrobu na základě typového testování podle systému 3 a vystavil zkušební zprávu Úředně oznámený orgán Tecnalia, identifikační číslo 1292, provedl určení typu výrobu na základě typového testování podle systému 3 a vystavil protokol o klasifikaci
7	Deklarovaná vlastnost/deklarované vlastnosti	**EN 15651-1:2012** typu **F-EXT-INT-CC** Ošetřování (úprava) Způsob A, substrát sklo bez podkladového nátěru

Základní charakteristiky	**Vlastnosti**	**Harmonizovaná technická specifikace**
Reakce na oheň	**třída E**	**EN 15651-1:2012**
Vodotěsnost a vzduchotěsnost jako:		
Odpor průtoku	**≤ 3 mm**	
Ztráta objemu	**≤ 25 %**	
Trvanlivost	**splněno**	
Nebezpečné látky	**viz Bezpečnostní list**	
EN 15651-3:2012 typu **S** Ošetřování (úprava) Způsob A, substrát sklo bez podkladového nátěru		
Reakce na oheň	**třída E**	
Vodotěsnost a vzduchotěsnost jako:		
Odpor průtoku	**≤ 3 mm**	
Ztráta objemu	**≤ 55 %**	

Prohlášení o vlastnostech

podle nařízení (EU) 305/2011, příloha III

PROFI SAN Kitt — Kat. č. 5514ff

		Tažné vlastnosti (např. prodloužení): -rozšíření po ponoření do vody (23 °C)	**≥ 25 %**	
		Mikrobiologický růst	**1**	
		Nebezpečné látky	**viz Bezpečnostní list**	
		Trvanlivost	**splněno**	
8	Příslušná technická dokumentace a/ nebo specifická technická dokumentace	Vlastnosti výše uvedeného produktu odpovídají deklarovaným vlastnostem. Za vyhotovení prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 je zodpovědný výše jmenovaný výrobce.		
	Podepsáno za výrobce a jeho jménem	**Ing. Luděk Drobek, jednatel** (Jméno, funkce) **Brno, 20.8. 2020** (Místo a datum) (podpis)		